



SOCIETE MAROCAINE GILMARFER  
CERTIFIEE ISO 9001 VERSION 2008  
[info@gilmarfer.com](mailto:info@gilmarfer.com)  
B.P 2946 MAROC  
0522 35 03 12 / 0522 35 53 13 / 0522 35 63 95/96/98

## Fiche technique

### Produit

### Tôle Electrozinguée

### Image



### Qualité / Nuance

Acier DC 01 / Galvanisation en ZE 250 25/25  
Tôle phosphatée, chromatée et anti finger-print

### Dimension en longueurs

Disponibles en dimensions standards, autres mesures sur commande  
Disponible en bobines

### Utilisation

Utilisée en blindage des portes, en industrie publicitaire ( panneaux, affiches... )...

<u>NF EN 10142 12/96</u>	<u>Utilisation</u>
DC01 ZE 25/25	Pliage
DC03 ZE 25/25 *	Emboutissage léger
DC04 ZE 25/ 25 *	Emboutissage profond
DC05 ZE 25/25 *	Emboutissage extra profond

### Poids, surfaces et autres dimensions théoriques

	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
<b>Poids Kg/m</b>	<u>4,0</u>	<u>4,8</u>	<u>5,6</u>	<u>6,4</u>	<u>8,0</u>	<u>8,8</u>	<u>9,6</u>	<u>12,0</u>	<u>16,0</u>	<u>20,0</u>	<u>24,0</u>	<u>32,0</u>
<b>2000*1000</b>	8,00	9,60	11,20	12,80	16,00	17,60	19,20	24,00	32,00	40,00	48,00	64,00
<b>2500x1250</b>	12,50	15,00	17,50	20,00	25,00	27,50	30,00	37,50	50,00	62,50	75,00	100,00
<b>3000*1500</b>	18,00	21,60	25,20	28,80	36,00	39,60	43,20	54,00	72,00	90,00	108,00	144,00

N.B : Ces informations techniques sont à titre indicatif. A la demande du client , Gilmarfer peut mettre à disposition la fiche technique du producteur.

\* Sur consultation