



Fiche technique

Produit

Tôle Laminée à chaud

Image



Qualité / Nuance

Disponible en S 235 JRG2 selon la norme NF-EN 10025 (E24-2 NFA 35501) ou S 275 JR2 ou équivalent

Informations techniques

Apte à la galvanisation

Dimension en longueurs

Disponibles en dimensions standards, autres mesures sur commande.
 Disponible en bobines

Poids, surfaces et autres dimensions théoriques

Densité 8 Kg/M3

Épaisseur en mm	Tôle Mince			Tôle Moyenne						Tôle forte			
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	10	12
Poids au m2	12	16	20	24	28	32	36	40	48	56	64	80	96
1500x1000	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	120	144
2000*1000	24	32	40	48	56	64	72	80	96	112	128	160	192
2500x1000	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	200	240
1500x1250	23	30	38	45	53	60	68	75	90	105	120	150	180
2000x1250	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	200	240
2500x1250	38	50	63	75	88	100	113	125	150	175	200	250	300
2000x1500	36	48	60	72	84	96	108	120	144	168	192	240	288
3000x1500	54	72	90	108	126	144	162	180	216	252	288	360	432
6000x1500	108	144	180	216	252	288	324	360	432	504	576	720	864
3000x2000	72	96	120	144	168	192	216	240	288	336	384	480	576
6000x2000	144	192	240	288	336	384	432	480	576	672	768	960	1 152

Épaisseur en mm	Tôle Quatro															
	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Poids au m2	112	120	128	144	160	200	240	280	320	360	400	480	560	640	720	800
1500x1000	168	180	192	216	240	300	360	420	480	540	600	720	840	960	1 080	1 200
2000*1000	224	240	256	288	320	400	480	560	640	720	800	960	1 120	1 280	1 440	1 600
2500x1000	280	300	320	360	400	500	600	700	800	900	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
1500x1250	210	225	240	270	300	375	450	525	600	675	750	900	1 050	1 200	1 350	1 500
2000x1250	280	300	320	360	400	500	600	700	800	900	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
2500x1250	350	375	400	450	500	625	750	875	1 000	1 125	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500
2000x1500	336	360	384	432	480	600	720	840	960	1 080	1 200	1 440	1 680	1 920	2 160	2 400
3000x1500	504	540	576	648	720	900	1 080	1 260	1 440	1 620	1 800	2 160	2 520	2 880	3 240	3 600
6000x1500	1 008	1 080	1 152	1 296	1 440	1 800	2 160	2 520	2 880	3 240	3 600	4 320	5 040	5 760	6 480	7 200
3000x2000	672	720	768	864	960	1 200	1 440	1 680	1 920	2 160	2 400	2 880	3 360	3 840	4 320	4 800
6000x2000	1 344	1 440	1 536	1 728	1 920	2 400	2 880	3 360	3 840	4 320	4 800	5 760	6 720	7 680	8 640	9 600